

REMORCĂ

Stimate Cumpărător !

Vă salutăm cu ocazia achiziției acestei **anexe**. Dorim să vă întâmpinăm cu câteva sfaturi utile și necesare în vederea utilizării optime a echipamentului dumneavoastră. Sperăm că veți utiliza produsul nostru cu maximă satisfacție un timp îndelungat de acum înainte.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ! Înainte de luarea în folosință citiți negreșit instrucțiunile de utilizare ale uneltei.
- ! Regulă aplicabilă: persoana care folosește unealta este responsabilă pentru păstrarea la distanță a altor persoane de zona de lucru, precum de prevenirea accidentelor sau pagubelor materiale.
- ! **Se interzice** folosirea utilajului de către tineri și persoane care nu au citit instrucțiunile de utilizare și nu sunt familiari cu modul de funcționare a mașinii.
- ! Înainte de începerea lucrului asigurându-vă de starea tehnică corespunzătoare a mașinii. Nu folosiți mașina dacă are componente slăbite sau avariate. Strângeți elementele de legătură, sau înlocuiți piesele degradate. Folosiți numai piese de schimb originale.
- ! Dacă vă îndepărtați de mașină, opriți numaidecât motorul.
- ! Nu lăsați motorul să funcționeze fără tobă de eșapament, filtru aer sau ulei.
- ! În timpul lucrului există un nivel însemnat de vibrații și zgomot, din acest motiv neapărat faceți pauze periodice. O sesiune de lucru să nu depășescă 30 minute, din acest motiv planificați dinainte mersul muncii.
- ! În cazul unei situații neașteptate ivite în timpul lucrului opriți imediat utilajul prin eliberarea manetei de ambreiaj și prin oprirea motorului.

REMORCA este o anexă tractabilă de către motocultorul dotat cu roțile de cauciuc. Se folosește pentru transportarea, în limitele sarcinii utile, a anexelor sau a produselor agricole.

ESTE INTERZISĂ transportarea de persoane!

Dimensiuni:

lungime:	2750 mm
lățime:	1350 mm
înălțime:	1000 mm
Masa proprie:	85 kg
Înălțime platformă:	350 mm
Înălțime benă:	200 mm
Suprafață platformă 1050 x 1350 mm	1,3 m ²
Volum util:	0,26 m ³
Ecartament:	1250 mm
Viteză max. admisă	15 km/h
Sarcină utilă:	400 kg

Remorca se poate folosi de la o putere de 4,0 CP în sus. Motosapa trebuie echipată cu roți de cauciuc cu diferențial și cu reductor. Cupla remorcii se montează cu două șuruburi M12 pe consola spate, în locul suportului de roți-brăzdar al mașinii.